



800TS - 1K Tintable Sealer

Descrição do produto:

800TS é um polidor automotivo 1Klaknik com acabamento aveludado e suave. O 800TS faz parte do sistema de mistura General, por isso é totalmente fornecido com tons de base General. O 800TS não causa problemas com aplicações delicadas.

O 800TS seca rapidamente, ajuda a evitar riscos característicos pela metade e proporciona uniformidade de cor para a camada base castanha.

Preparação da superfície:

- A tinta antiga foi cuidadosamente lixada e as superfícies foram bem preparadas e pintadas com primário.

Substratos adequados:

- Acabamentos existentes, exceto TPA
- Primers «GENERAIS» 1K ou 2K
- Primer OEM ou EDP, lixado
- Massas de poliéster «GENERAIS»
- Os substratos de metal nu devem ser pré-preparados com primer de lavagem 9700


Aplicação do produto:



Diluentes 100% "General" (como selante transparente)

Misture uma (1) parte de selante 800TS com uma (1) a duas (2) partes de tintas de base (dependendo da cobertura da cor). Dilua 75% na velocidade adequada com o diluente General.

Misture uma (1) parte de 800TS com uma (1) parte de Redutor Geral para usar como selante transparente.



18-19 seg. / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



Conforme 1,4–1,5 mm
Pressão de entrada de 2,0–2,5 bar
HVLP 1,4–1,5 mm; 0,7 bar na tampa de ar 8–12 microns por camada


Isenção de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade por quaisquer consequências resultantes do uso incorreto dos nossos produtos.



800TS - 1K Tintable Sealer



5 min. entre camadas.



Espere até que o verniz esteja completamente mate antes de aplicar a camada superior.

Características do produto:

**Gravidade
específica**

1.09 kg/cm³

**Ponto de
inflamação**

27°C

Solid Content

42% em peso

Conteúdo sólido

8 - 10 m²/l com uma espessura de camada seca de 25 microns

SDS:

Leia a ficha de dados de segurança

Isenção de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade por quaisquer consequências resultantes do uso incorreto dos nossos produtos.