



G81Y- Masilla de Poliéster Suave Color Beige

Descripción:

Masilla multiusos de muy fácil lijado. Puede ser aplicada en zonas verticales sin desprenderse, con alta resistencia a los disolventes, soporta temperaturas de casi 100 Cº sin distorsiones.

Aplicable en:

- Hierro, chapa de acero, plástico reforzado con fibra de vidrio
- Pinturas originales o acabados envejecidos

Preparación de la Superficie:

- Limpiar bien la superficie con el Desengrasante 8241. Estar seguro que la superficie está seca y no contiene grasas, jabones, etc.
- En superficies con pinturas o barnices, lijar bien la superficie antes de aplicar la masilla.

Aplicación Del Producto:



1:0.03
3% General Endurecedor
Vida de la Mezcla: 3 - 5 min at 20°C



Aplicar con espátula



< 30 min at 20°C

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



G81Y- Masilla de Poliéster Suave Color Beige



4-5 minutes at 1m.



Lijado Inicial : P60 – P120
Lijado Final : P180 – P220

Características del product:

VOC(EC):

2004/42/II(b)(250)250. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en forma de listo para usar es de máx. 250g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 250 g/l.

Peso Específico:

1.83 kg/cm³

Contenido de cuerpos sólidos:

88.7%

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad del producto

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.